

# Насосы серии NDP-5 Спецификации


Максимальная производительность 11,7 л/м  
Размер порта 1/4 дюйма 5 мм



**Насос NDP-5 Полипропилен**  
Габариты: 156 мм x 152 мм  
Вес нетто: 1,36 кг  
Вес брутто: 1,81 кг



**Насос NDP-5 Кунар® (PVDF- Поливинилиденфторид)**  
Габариты: 156 мм x 152 мм  
Вес нетто: 1,67 кг  
Вес брутто: 2,1 кг



**Насос NDP-5 Ацеталь**  
Габариты: 156 мм x 152 мм  
Вес нетто: 1,67 кг  
Вес брутто: 2,1 кг

**Насос NDP-5 Нержавеющая сталь**  
Габариты: 155 мм x 149 мм  
Вес нетто: 2,68 кг  
Вес брутто: 3,1 кг



**Насос NDP-5 Алюминий**  
Габариты: 155 мм x 149 мм  
Вес нетто: 1,5 кг  
Вес брутто: 1,9 кг

## Размеры портов

Вход/выход	1/4" 5 мм коническая резьба
Вход воздуха (включая шаровый кран)	1/4" 5 мм коническая резьба
Выхлоп воздуха (внутренний глушитель)	3/8" 10мм коническая резьба

## Максимальная температура жидкости

Teflon® (PTFE - политетрафторэтилен) мембраны	Температура
Материал насоса	82°C
Полипропилен (PPG)	100°C
Кунар® (PVDF)	82°C
Ацеталь	100°C
Алюминий (ADC-12)	100°C
Нержавеющая сталь (316)	100°C

## Рабочее давление воздуха (все модели)

1,4 – 7 бар

**Производительность за цикл:** 29 см<sup>3</sup>

**Максимальное количество циклов в минуту:** 400

**Максимальная глубина всасывания всухую:** 1,5 м

## Пневматический двигатель насоса

Стандартно: Ryton® (полифениленсульфид)	
Идентификация моделей	
Полипропилен (PPG)	NDP-5-FPT
Кунар® (PVDF)	NDP-5-FVT
Ацеталь	NDP-5-FDT
Алюминий (ADC-12)	NDP-5-FAT
Нержавеющая сталь (316)	NDP-5-FST

## Рабочие кривые

